

# XT-2005 二维嵌入式模组



## 产品特征

✦ 快速识别屏幕一维码、二维码

✦ 按键及自感应读码

✦ 防滑耐摔设计

✦ 小巧嵌入机身

✦ 机身与数据线一体化设计

✦ 兼容多种系统

应用场景：超小体积，广泛应用移动手持终端、POS 支付、设备柜、智能机器人等物联网产业链。

详细参数

# XT-2005

二维嵌入式模组

让感知识别更智能

---

## 物理参数

---

瞄准器	绿色 LED, 617nm
外形尺寸	长*宽*高 49mm*43mm*22mm
包装尺寸	长*宽*高 190mm*110mm*80mm
外壳材质	ABS
产品重量	60g
包装重量	200g
LED 指示	绿色、白色

---

## 性能参数

---

工作电压	4-5.5V DC
直流电源	Class2;5.2VDC@1A
工作功率	2W;400mA@5V-典型值
待机功率	0.22W, 45mA@5V-典型值
支持条码类型	标准一维, 二维条码 (PDF417,Data Matrix,QR)
扫描类型	影像式
光源	白色 LED
系统接口	USB, RS232

---

## 环境参数

---

操作温度	0°C - 40°C
储存温度	- 40°C - 60°C
操作湿度	5%-95%相对湿度, 非凝结状态
静电防护	±15kVDC 空气放电, ±8kVDC 直接/间接放电
跌落试验	100 次/1M
受光强度	0-100.000LUX
运动容差	100 毫米/秒 13milUPC
IP 等级	IP40
防尘性	密封以抵挡空气尘粒侵入

---

\*规格如有更改, 恕不另行通知\*